Produktinformation 07/15

DESILAN SCHIMMELTOD

Einsatzgebiet : Zur Entfernung von Schimmel und organisch-biologischen Verschmutzungen an allen Silowänden, Vorratsräumen, Stallungen aus Holz, Beton, Mauerwerk und GFK, sowie Fliesenfugen, usw.
► Verschimmelte Silowände infizieren die Silage. Durch vernünftige Bekämpfung und Vorbeugung sind erhebliche Wertverluste und Gesundheitsbeeinträchtigungen zu verhindern.

Eigenschaften : Bei Schimmel an Wänden und Decken in Stallungen, Milchkammern, Vorratsräumen usw. wird mit **DESILAN Schimmeltod** sofort sichtbar Schimmel abgetötet und entfernt.
► Eine rechtzeitige Behandlung verhindert Zerstörung von Putz und Mauerwerk.

Verarbeitung :
► **Sehr wichtig** : Schimmel vor dem Besprühen **nicht** entfernen (Sporenaufwirbelung)
► **DESILAN Schimmeltod** nur direkt im Lieferzustand anwenden!
► Mit handelsüblichem Sprühgerät aus ca. 10 cm Entfernung die befallenen Flächen satt einsprühen, die Wirkung tritt durch Oxidation sofort sichtbar ein.
Ca. 30 Minuten einwirken lassen (dauerelastische Fugen nur ca. 10 Minuten).
► Bei sehr starkem Befall Sprühvorgang nach ca. 10 Minuten wiederholen.
► Mit hartem Wasserstrahl oder Hochdruck abspülen und gut trocknen lassen, oder abbürsten und absaugen.
► **Nicht** zusammen mit Säuren und sauren Reinigern, z.B. WC-Reinigern und Entkalkern verwenden. Es können gefährliche Dämpfe (Chlor) entstehen. Von Kindern fernhalten. Keine Pflanzen, Stoffe und rohe Metalle besprühen. Eventuelle Spritzer mit viel Wasser sofort abwaschen.
► Beton, Putz und Mauerwerk anschließend mit DESILAN-Anstrichen streichen und zur dauerhaften Vermeidung von Schimmel mit **DESILAN Schimmeltod** nachbehandeln.
► **Achtung :** Verschimmeltes Futter keinesfalls verfüttern. Auch die Verwendung als Streu ist wegen Sporenaufwirbelung nicht ratsam.

Verbrauch : 100 bis 300 ml p. m²

Inhaltsstoffe : Natriumhypochlorit mit ca. 2% Aktivchlor, Nichtionische Tenside, Hilfsstoffe

Kennzeichnung keine Kennzeichnung erforderlich

nach EU-Richtlinien : UBA-Nr.: 10110033

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.
Bei speziellen Anwendungsfragen beraten wir Sie gerne. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

DESILAN GmbH, Parkstr.31, 86462 Langweid-Foret, Tel.0821/491022, Fax.0821/471233, Mail. info@desilan.de, www.desilan.de